



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1
(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 02 2021 року

№ 12.2-18-1/2281

Об'єкт експертизи: Установки "БІОПРОЦЕСОР" для очищення стічних вод від нестабільних емульсій жирів та нафтопродуктів

виготовлений у відповідності із ТУ У 28.2-43562331-002:2020 "Установки "БІОПРОЦЕСОР" для очищення стічних вод від нестабільних емульсій жирів та нафтопродуктів"

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 28.29.12-30.00 (42.21.13-00.00)

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: очищення стічних вод від нестабільних емульсій жирів та нафтопродуктів, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ "БІОПРОЦЕСОР", 65013, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дор., буд. 142 (адреса виробництва: 65013, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дор., буд. 142), код за ЄДРПОУ 43562331

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "БІОПРОЦЕСОР", Україна, 65013, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дор., буд. 142, код за ЄДРПОУ 43562331

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Установки "БІОПРОЦЕСОР" для очищення стічних вод від нестабільних емульсій жирів та нафтопродуктів відповідають вимогам "Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 157/34440 за показниками рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,1; метанолу – 0,5. Стічні води після очищення мають відповідати вимогам Постанови КМУ "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами"